

ALLOYS QUALITIUM™



ULTIMATE GENERATION



ALLOY MIC-11100 CM-FCO

Alambre tubular nucleo
martensítico para contacto
metal con metal.

Características

- Todos los componentes son horneados a altísimas temperaturas antes de su fabricación para eliminar humedad recogida.
- Excelente en todas las posiciones.
- Libre de depósitos de escoria que representa alta eficiencia de transferencia.
- Los carretes son diseñados especialmente “Enviro-Spool” para eliminar problemas de desperdicio ambiental.

DESCRIPCION :

- Una aleación de estructura martensítica para aplicación en aceros al carbono con alta resistencia a la compresión y al agrietamiento, permite el contacto metal-metal , maquinabilidad media con dureza media para trabajos de fricción y esfuerzo compresivo alto, permite pasadas múltiples sin agrietamiento.

Las aplicaciones

- Ideal para ser utilizada como base recubrimientos duros, blindaje para la recuperación de coronas o engranajes, ejes de aceros, ruedas de carros mineros etc.

ALLOYS QUALITIUM™

|| ALLOYS QUALITIUM ||

ULTIMATE GENERATION

ALLOY MIC 11100 CM-FCO

DUREZA: Al depositar

RC 40-44 HRC

CARACTERÍSTICAS:

Tiene un Arco estable con transferencia globular , los niveles de ruido y salpicadura son mínimos, la cubierta de escoria es mínima, el rendimiento en aplicación es alto.

DIÁMETRO Y EMPAQUES:

0.045"	1/16"		25Lbs
7/64"			60lbs

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DIÁMETRO Pulg. mm		TIPO Corriente	STIK OUT Inches mm	TIPO Corriente	OPTIMO Amperaje	VOLTAJE	RATA DEPOSICION Amp Lb/hra	
1/16	1.6	Dcep	1-11/2	25-38	225-275	23-25	200	6
					275-350	24-27	250	10
					350-400	26-29	300	14
7/64	2.8	Dcep	1-11/2	36-51	350-400	24-27	300	11
					400-450	26-29	350	14
					450-500	28-32	400	16

Av. 6N No. 50N - 56 Telefax: (572) 524 0910 - PBX: (572) 487 0610
Celular: (57) 316 8746363 -(57) 313 6583730 email: ventas@repsumin.com

www.repsumin.com