ALLOYS QUALITIUM™

ULTIMATE GENERATION

Alloys Qualitium
Ecologic

ALLOY MIC-11100 TIC-FCO
NUCLEO HIGH CARBCDE TITANIUM - ABRASIÓN Y COMPRENSION EXTREMA

Grupo de alambres tubulares de metal con núcleo de alta tecnología para todas las posiciones.

Características

- Todos los componentes son horneados a altísimas temperaturas antes de su fabricación para eliminar humedad recogida.
- Excelente en todas las posiciones.
- Libre de depósitos de escoria que representa alta eficiencia de transferencia.
- carretes diseñados especialmente “Enviro-Spool” para eliminar problemas de desperdicio ambiental.

DESCRIPCION :

- Una aleación de carburos de Titanio en una matriz de acero martensitico, para aplicaciones que involucren alto desgaste y presión extrema.

Las aplicaciones

- Ideal para reconstrucción de prensas de rodillos, rodillos de pulverización bombas de dragado, Martillos de Triturado.

DUREZA:	Al depositar	RC 56-58

ALLOYS QUALITIUM™

ULTIMATE GENERATION

ALLOY MIC-11100 TIC-FCO
NUCLEO HIGH CARBCDE TITANIUM - ABRASIÓN Y COMPRENSION EXTREMA

CARACTERÍSTICAS:

Tiene un Arco estable con transferencia globular , los niveles niveles de ruido y salpicadura son mínimos, la cubierta de escoria es mínima, el rendimiento en aplicación es alto.

DIÁMETRO Y EMPAQUES:

0.045"	1/16"	.....	25Lbs
7/64"		.....	60lbs

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DIÁMETRO Pulg.	mm	TIPO Corriente	STIK OUT Inches	mm	TIPO Corriente	OPTIMO Amperaje	VOLTAJE	RATA DEPOSICION Amp	Lb/hra
1/16	1.6	Dcep	1-11/2		25-38	225-275	23-25	200	6
						275-350	24-27	250	10
						350-400	26-29	300	14
7/64	2.8	Dcep	1-11/2		36-51	350-400	24-27	300	11
						400-450	26-29	350	14
						450-500	28-32	400	16

Av. 6N No. 50N - 56 Telefax: (572) 524 0910 - PBX: (572) 487 0610
Celular: (57) 316 8746363 -(57) 313 6583730 email: ventas@repsumin.com

Distribuido por **REPSUMIN LTDA**
www.repsumin.com